

Profilpas design Cerfix[®] Prodecor - Prostyle C - DESIGN

Applicazione

C – Design è una linea di profili decorativi di alta gamma cromati o dorati 24K impreziositi da cristalli Swarovski Elements, adatti ai rivestimenti in ceramica.

C – Design è una elegante alternativa alle tradizionali greche o listelli in ceramica o metallo, le linee rette e senza sporgenze lo rendono adeguato soprattutto alla ceramica rettificata.

Materiali

Ottone cromato o dorato 24K

Lega CW624N – UNI EN 12167

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente cromati o dorati 24K. Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici ed atmosferici. Non utilizzare i profili in ottone cromato o dorato 24K a pavimento in zone soggette a intenso passaggio.

Note generali sui metalli

Acciaio Inox AISI 304 – DIN 1.4301, Alluminio e Ottone non sono resistenti a tutti i composti chimici e pertanto è necessario evitare che vengano a contatto con prodotti particolarmente aggressivi quali acido cloridrico (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄).

I prodotti che possono essere utilizzati per la pulizia di pietra, ceramica e gres, quali ad esempio acido muriatico, ammoniaca, candeggina o varechina danneggiano la finitura superficiale del metallo e possono causare intensi fenomeni corrosivi. Inoltre è necessario rimuovere sempre ed il più velocemente e delicatamente possibile residui di cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe dalla superficie dei profili.

Posa

Modalità di posa con colla

Estrarre il profilo dalla confezione.

Verificare che lo spessore del pavimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto (consultare l'etichetta).

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo a misura mediante idoneo utensile.

Rasare con spatola dentata il collante sulla superficie di posa.

Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dai fori dell'aletta il collante precedentemente rasato.

Apporre e premere delicatamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo o leggermente superiore ed alla giusta distanza richiesta per l'eventuale fuga (solitamente da 1 a 2 millimetri).

Nastrare la superficie in vista a protezione dei cristalli Swarovski.

Sigillare con l'apposito materiale fugante la fessura lasciata tra il rivestimento ed il profilo.

Rimuovere la nastratura e pulire accuratamente con una spugna morbida e acqua il materiale fugante, le colle, i solventi etc. eccedenti entro 10 minuti dall'applicazione.

Cura e manutenzione

Ottone cromato o dorato 24K + Swarovski Elements

Per la pulizia usare solo prodotti neutri effettuando l'ultimo risciacquo solo con acqua. Non usare prodotti che contengono acido cloridrico o acido fluoridrico, ed in ogni caso si consiglia di fare una prova prima dell'utilizzo. In nessun caso si consiglia di usare strumenti metallici o elementi abrasivi che possono graffiare la superficie del profilo.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note


I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

DJKC/10 – DJKGC/10



Cod. 13300




Cod. 13302



Cod. 13402



UKC/10 – UKGC/10



Cod. 13310



Cod. 13410

