



Giunti di dilatazione e coprigiunti Projoint DIL Cerfix® Projoint DIL NE-NF

Applicazione

PROJOINT DIL è una linea di giunti di dilatazione idonea alla posa di pavimenti in ceramica, normalmente soggetti a dilatazione. L'utilizzo è particolarmente indicato su grandi superfici, in corrispondenza dei giunti di frazionamento presenti nel massetto, per attenuare i movimenti di dilatazione e/o contrazione del pavimento o assorbirne le vibrazioni.

NE: profilo in PVC co-estruso per la realizzazione di giunti elastici nella posa di pavimenti in ceramica.
L'altezza del profilo deve essere uguale o inferiore a $0.5 \div 1$ mm dello spessore della piastrella, mai superiore alla stessa.

NF: profilo in PVC co-estruso per realizzare giunti elastici e di frazionamento nella posa a malta di pavimenti in ceramica.

Materiali

PVC Co-estruso - Rigido/Plasticato

Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Stabilizzato eco compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC plasticato esente da piombo, autoestinguente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Posa

Modalità di posa con colla

Estrarre il profilo dalla confezione.

Verificare che lo spessore del pavimento corrisponda all'altezza del profilo scelto (consultare l'etichetta).

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo.

Rasare con spatola dentata il collante sulla superficie di posa.

Apporre il profilo sulla superficie in corrispondenza del giunto sottostante (frazionamento del massetto), lasciando lo spazio necessario per l'inserimento del pavimento.

Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dai fori dell'aletta, ove presenti, il collante precedentemente rasato.

Apporre delicatamente il pavimento assicurandosi che sia a filo con il profilo.

Premere il pavimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo, o leggermente superiore; in ogni caso, la superficie in vista del profilo non deve mai eccedere rispetto a quella del pavimento, nel qual caso si potrebbero verificare problemi di inciampo.

Sigillare con l'apposito materiale fugante l'eventuale fessura lasciata tra il pavimento e il profilo.

Pulire accuratamente con una spugnetta morbida e acqua il materiale fugante, le colle, i solventi etc. eccedenti entro 10 minuti dall'applicazione.

Modalità di posa con colla

Estrarre il profilo dalla confezione.

Verificare che lo spessore del pavimento corrisponda all'altezza del profilo scelto (consultare l'etichetta).

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo.

Apporre il profilo sulla superficie in corrispondenza del giunto sottostante (frazionamento del massetto), accostandolo ed allineandolo alla superficie del pavimento già posato.

Apporre delicatamente il pavimento assicurandosi che sia a filo con il profilo.

Premere il pavimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo, o leggermente superiore; in ogni caso, la superficie in vista del profilo non deve mai eccedere rispetto a quella del pavimento, nel qual caso si potrebbero verificare problemi di inciampo.

Sigillare con l'apposito materiale fugante l'eventuale fessura lasciata tra il pavimento e il profilo.

Pulire accuratamente con una spugnetta morbida e acqua il materiale fugante, le colle, i solventi etc. eccedenti entro 10 minuti dall'applicazione.

Cura e manutenzione

PVC

Non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida, anch'essi diluiti in acqua; effettuare l'ultimo risciacquo con l'impiego di sola acqua. Utilizzare spugne o panni non abrasivi, per evitare di graffiare la superficie.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.


Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.




L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.




Profilo

Articolo	NE/80	NE/100	NE/125	NE/150
Altezza H [mm]	8	10	12.5	15
Larghezza L [mm]	8	8	8	8
Lunghezza [cm]	270	270	270	270

PVC Co-estruso-Rigido/Plastificato




	RAL 7030 - Grigio pietra	99651	99661	99671	99681
	RAL 7035 - Grigio luce	99650	99660	99670	99680
	RAL 9001 - Bianco crema	99652	99662		



Profilo

Articolo	NF/25	NF/35	NF/45
Altezza H [mm]	25	35	45
Larghezza L [mm]	8	8	8
Lunghezza [cm]	270	270	270

PVC Co-estruso-Rigido/Plastificato

	RAL 7030 - Grigio pietra	99801	99811	99821
	RAL 7035 - Grigio luce	99800	99810	99820
	RAL 9001 - Bianco crema	99802	99812	