



Silancolor Cleaner Plus

Detergente igienizzante
in soluzione acquosa

UNIFORMANTE

RESISTENTE A MUFFE E ALGHE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Silancolor Cleaner Plus è un preparato da utilizzare per la pulizia delle superfici degradate per azione di alghe e muffe prima della verniciatura con il sistema di protezione **Silancolor Plus**.

Silancolor Cleaner Plus è alla base del sistema di protezione delle facciate **Silancolor Plus**, svolgendo un'azione detergente in profondità per la rimozione di alghe e muffe dalle superfici degradate da questi microrganismi.

Alcuni esempi di applicazione

Pulizia di fondo prima della verniciatura delle facciate degradate da alghe e muffe.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Silancolor Cleaner Plus costituisce, insieme al sistema di finitura della linea **Silancolor Plus**, un ciclo di protezione delle superfici murali ad elevata efficacia nei confronti di alghe e muffe, anche se già presenti sulle pareti.

Silancolor Cleaner Plus è una soluzione di lavaggio ad alta penetrazione per la pulizia radicale delle superfici murali degradate per azione di alghe e muffe.

Silancolor Cleaner Plus è inodore e non contiene solventi e quindi può essere applicato anche in ambienti chiusi o poco aerati.

Silancolor Cleaner Plus contiene un prodotto ad azione antimuffa e anti-alga.



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido fluido
Colore:	trasparente
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	ca. 1,01
DATI APPLICATIVI	
Rapporto di diluizione:	pronto all'uso o diluito max 300% con acqua
Tempo di attesa per sovrapplicazione:	12-24 ore in condizioni normali di umidità e temperatura, e comunque a strato sottostante completamente asciutto
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Consumo (kg/m ²):	0,2-1,0 di soluzione pronta all'uso

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **Silancolor Cleaner Plus** su superfici metalliche.
- Non applicare **Silancolor Cleaner Plus** a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Non applicare **Silancolor Cleaner Plus** su superfici bagnate.
- Non applicare **Silancolor Cleaner Plus** in caso di pioggia imminente (proteggere dalla pioggia battente per almeno 8 ore).
- Vedi cap. "Istruzioni di sicurezza per l'applicazione e la messa in opera".

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappezzi con malte da ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti.

Eliminare completamente eventuali tracce di oli o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti.

Sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate.

Chiudere le porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo con malte e rasanti della linea Edilizia MAPEI.

Preparazione del prodotto

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso. In base alla condizione di degrado biologico **Silancolor Cleaner Plus** può essere utilizzato puro o diluito fino a un rapporto 1:3 con acqua (5 kg di **Silancolor Cleaner Plus** in 15 litri di acqua).

L'asportazione di alghe, muffe e funghi deve avvenire solo ad umido, quindi dopo un primo accurato lavaggio della superficie con **Silancolor Cleaner Plus**.

L'applicazione su tutto il supporto dovrà essere eseguita tramite spruzzatore manuale a bassa pressione o pennello, lasciando agire la soluzione per qualche minuto e cercando di farla penetrare in profondità.

Eliminare successivamente alghe, muffe e funghi tramite azione meccanica di spazzolatura.

Ripetere questa operazione più volte applicando in modo continuativo **Silancolor Cleaner Plus** favorendone la penetrazione a fondo.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 8 ore.

Silancolor Cleaner Plus non necessita di un successivo trattamento di lavaggio per rimuoverlo dalla superficie, essendo completamente compatibile con i prodotti di preparazione e finitura **Silancolor Plus**. Si può quindi, a distanza di 12-24 ore circa o comunque dopo che il muro si sarà asciugato completamente, procedere con l'applicazione di **Silancolor Primer Plus**.

Pulizia

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo si puliscono prima dell'essiccamento di **Silancolor Cleaner Plus** con acqua.

CONSUMO

Il consumo è fortemente influenzato dall'assorbimento del supporto e dalla quantità di alghe e muffe presenti sulla superficie; possiamo indicativamente segnalare i seguenti consumi:
0,20-1,0 kg/m² di soluzione pronta all'uso.

CONFEZIONI

Silancolor Cleaner Plus viene fornito in fustini di plastica da 1 e 5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi se conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Silancolor Cleaner Plus è irritante per la pelle e gli occhi, può causare sensibilizzazione in soggetti predisposti. Durante l'applicazione si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Inoltre, **Silancolor Cleaner Plus** è

pericoloso per l'ambiente acquatico, si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

VOCE DI PRODOTTO

Preparato uniformante in soluzione acquosa, resistente a muffe e alghe (tipo **Silancolor Cleaner Plus** della MAPEI S.p.A.), da utilizzare per la pulizia delle superfici murali prima della verniciatura con idoneo sistema di protezione (della linea **Silancolor Plus**).

Il preparato dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Consistenza:	liquido fluido
Colore:	trasparente
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	ca. 1,01
Consumo (kg/m ²):	0,2-1,0 di soluzione pronta all'uso



Silancolor
Cleaner Plus



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

2035-7-2017 (I)