

## Battiscopa PVC Line

### 8608



### 8612



### 8613



### 8614



#### Descrizione

PVC Line 8608, 8612, 8613 ed 8614 sono una gamma di battiscopa realizzati in PVC espanso atossico antiurto rivestiti con pellicola decorativa resistente ai raggi UV.

A seconda del modello possono essere posati con l'impiego di idonei collanti (tipo PP/96) oppure ad incastro grazie ad una clip in PVC fissata a parete con l'utilizzo di viti e tasselli.

PVC Line 8614 è particolarmente adatto nelle ristrutturazioni in cui si voglia coprire la sagoma di vecchi battiscopa ancora presenti in parete.

PVC Line 8608, 8612, 8613 ed 8614 non contengono formaldeide (UNI EN 717-2 1996:1996), non temono l'applicazione in ambienti umidi (assorbimento all'acqua <1% UNI EN ISO 62:2008), resistono all'aggressione dei liquidi freddi (UNI EN 12720:2009).

#### Materiali

Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

## Posa

### Modalità di posa con colla tipo PP/96

Estrarre il battiscopa dalla confezione.

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto. Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.

Porre il battiscopa, tagliato a misura, nella corretta posizione e fissarlo al muro mediante l'uso di idoneo collante (tipo PP/96), assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato sia perfettamente pulita.

Esercitare e mantenere, per qualche minuto, una pressione uniforme su tutta la lunghezza del battiscopa, per garantirne una corretta adesione alla superficie di posa.

### Modalità di posa con clip in pvc 8608/C solo per 8608 ed 8613

Estrarre il battiscopa dalla confezione.

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto. Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.

Accostare al muro i supporti in pvc avendo cura di farne aderire la base al pavimento. Tracciare sul muro, in corrispondenza del foro presente sui supporti, l'esatta posizione dove eseguire la foratura, con penna indelebile (si consiglia il fissaggio dei supporti al muro ogni 40/50 cm).

Rimuovere i supporti e procedere alla foratura del muro nelle esatte posizioni precedentemente segnate, avendo cura di verificare l'esatta misura dei tasselli e delle viti che si andranno ad impiegare.

## Cura e manutenzione

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura utilizzate.

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

PVC - non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detersivi in commercio.

## Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

## Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.


Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

8608



8608 pvc espanso rivestito Alcrom® Plus + 8608/C



8608


**PVC LINE**

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

**PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS**
**H = 70 mm**

ART.	decori		decori		decori	
		02 29040		32 29047		77 29061
		05 29075		34 29048		78 29062
		08 29041		35 29049		80 29063
		10 29043		36 29050		81 29064
		11 29044		39 29080		89 29081
<b>8608</b>		12 29045		40 29051		91 29082
		14 29076		41 29052		92 29066
		19 29077		44 29053		95 29069
		20 29046		47 29073		96 bianco RAL 9010 goffrato 29070
		26 29078		65 29058		97 nero RAL 9005 goffrato 29071
		31 29079		76 29060		
<b>8608</b>		99 argento satinato 29083				
		100 acciaio satinato 29084				

no sconfezionamento



8608/C

**CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8608**

conf. da 100 pz


**8608/C**

29751


8613



8613 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96



8613



8608/C

**PVC LINE**

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

**PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS**
**H = 80 mm**

ART.	decori		decori	
	05	30060	580	30076
	08	30061	1202	30078
	12	30062	1203	30079
	13	30063	1204	30080
	14	30064	1205	30081
	19	30065	1206	30082
	26	30066	1207	30083
	31	30094	1208	30084
<b>8613</b>	32	30067	1209	30085
	36	30068	1210	30086
	39	30069	1211	30087
	40	30070	1212	30088
	41	30071	1213	30089
	77	30072	1214	30090
	89	30073	1215	30091
	91	30074	1216	30092
	93	30075	1217	30093
	96 bianco RAL 9010 gofrato	29971		
<b>8613</b>	99 argento satinato	29974		
	100 acciaio satinato	29975		



8613 acciaio satinato 100

no sconfezionamento

**CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8613**

conf. da 100 pz

**8608/C**


29751

no sconfezionamento

8612 - 8614



8612/10 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96



8612/10

**PVC LINE**

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz

**PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS**


**H = 45 mm**

ART.	decori		
	96 bianco RAL 9010 goffrato		29970
<b>8612/10</b>	99 argento satinato		29968
	100 acciaio satinato		29967

no sconfezionamento



8614 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96



8614

**PVC LINE**

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

**PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS**

**H = 90 mm**

ART.	decori		
<b>8614</b>	96 bianco RAL 9010 goffrato		29972

no sconfezionamento